



安心をひとつのシステムに。
カメラと録画が一体化したシステム

パトロッチ[®]
PATROL+WATCH

安心をひとつのシステムに。
カメラと録画が一体化したシステム

パトロッチ®

PATROL+WATCH

店舗プランニングオリジナル商品・録画一体型監視カメラ
「パトロッチ® PW-1000」が満を持して登場！
「パトロッチ」は、「パトロール・ウォッチ」という意味で、
24時間365日休まず監視してくれます。
「地域の安全は自分たちで守る」という意識を高め、
犯罪の起きにくい社会づくりの一翼を担うものとして開発しました。
また、インフラの構築が難しいDVRの設置場所がない等の案件でも役立ちます。
是非一度ご検討ください。

※「パトロッチ」は株式会社店舗プランニングの登録商標です(登録第5857103号)。



死活LED搭載
録画エラーの目視確認が可能
点灯:正常
点滅:異常
消灯:録画不能

Motorizedレンズ搭載
ピントの自動調整とズームの調整が可能
レンズ:2.8~12mm

IP66規格対応
豪雨でも浸水の恐れがない防水規格

カメラハウジング内部
microSDカードスロット
1スロット最大64GB×2スロット
ミラーリングまたは容量拡張で使用可能(最大128GB)

特殊ネジ採用
いたずら防止に、カメラハウジング開閉部に特殊ネジを採用。

ステンレスバンド採用
127~355mmの範囲のポール径で使用可能

鍵取付用穴
鍵の取り付けが可能です。

ジャンクションボックス内部

アクセスポイント (オプション)
無線による録画データのバックアップが可能

GPS (オプション)
時刻同期が可能

バッテリー (オプション)
最大7時間駆動 (IR OFF時)

鍵取付用穴
鍵の取り付けが可能です。

ブレーカー (オプション)
電源の遮断・機器の電氣的保護

専用ビューアー
- 第三者による閲覧防止





- 基本セット (品番:PW-1000)**
- カメラ
 - ジャンクションボックス
 - microSD カード 64GB×2枚 (エレコム製 MF-ACMR64GU11)

- 街頭防犯以外にも・・・
- インフラの構築が難しい案件
 - DVR設置が難しい案件
 - 配線工事が困難な物件
 - 簡易的に防犯監視が可能な環境

などに最適です！

オプション		
品名	型番	概要
アクセスポイント	WRH-733GBK	Wi-Fiアクセスポイント
GPS	SNA-010	パトロッチの時刻同期が可能。
ブレーカー	SNA-011	サージ保護のための遮断機。
バッテリー	SNA-001	パトロッチの給電が可能。最大7時間維持。

製品仕様				
全体仕様	防塵・防水性能		IP66	
	入力電源		AC100-220V 50/60Hz	
	消費電力		最大 55W(カメラ本体+GPS+Wi-Fiアクセスポイント+バッテリー装着時)	
	バッテリー (オプション)	出力容量	70W	
		充電時間	4時間	
使用可能時間		1A (IR OFF) 7時間 3A (IR ON) 1.5時間		
動作保証温度 / 湿度		-20°C ~ 50°C / 85%RH以下		
カメラ	イメージ	イメージセンサー	1/3インチ CMOS	
		走査方式	プログレッシブ	
		総画素数	2010×1108	
		解像度	1080p, 720p, VGA	
		最低被写体照度	白黒 : 0ルクス (IR On), カラー : 0.05ルクス	
	レンズ	焦点距離 / 光学ズーム	2.8 ~ 12mm, Motorized, F1.4 / 4.2倍	
		画角	91° ~ 28° (H) / 67.5° ~ 21.2° (V)	
		フォーカスコントロール	オートフォーカス	
	IR機能	赤外線LED	4個	
		最大照射距離	30m	
	ビデオ	イメージプロセッシング	WDR (30fps) / 3D DNR / DIS, デイナイト (Auto/B&W/Off) オートホワイトバランス, ノイズフィルター (Off/On) ブライトネス / コントラスト / シャープネス / AGC ゲインコントロール レンズタイプ (DC/Manual), シャッター (Manual/Auto) 水平・垂直フリップ, 感度アップレベル, フリッカーレス	
			ビデオエンコーディング	H.264 / MJPEG (同時デュアルストリーム)
			プライバシーマスク	4ヶ所
			ストリーミング	単一の場合, 最大30fps @ 2M
			ハウジング	帯域幅管理
ジャンクションボックス	アクセスポイント (オプション)	無線LAN規格	IEEE 802.11ac/11n/11a/11b, IEEE 802.11g	
		周波数	2.4GHz (2,412 ~ 2,472MHz) 5GHz (5,150 ~ 5,725MHz)	
			チャンネル	2.4GHz帯: 1 ~ 13ch 5GHz帯 [W 56] 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140ch
		伝送速度 (理論値)	IEEE 802.11ac: 最大433Mbps IEEE 802.11a: 最大54Mbps IEEE 802.11n (5GHz): 最大150Mbps IEEE 802.11n (2.4GHz): 最大300Mbps IEEE 802.11g: 最大54Mbps IEEE 802.11b: 最大11Mbps	
		設定方法	WPS1.0	
		GPS (オプション)	時間精度	月差1秒以内
	ブレーカー (オプション)		有り	
	ブラケット	調整範囲	左右 (パン)	±75°
			上下 (チルト)	±50°
	寸法 / 重量	ハウジング	146 (幅) × 137 (高さ) × 430 (長さ) mm / 約 1.7kg	
ジャンクションボックス		280 (幅) × 410 (高さ) × 186 (奥行き) mm / 約 3kg		
材質	ハウジング	アルミダイキャスト		
	ジャンクションボックス	ABS		
	ポールマウントブラケット	ステンレス		
	カメラブラケット	ステンレス		

Q. 解像度を変えることができますか？

A. 可能です。1080p、1.3M、720p、VGAの4段階に変えられます。

Q. 設置可能なポール径は？

A. 127mm~355mmの範囲のポール径で使用可能です。

Q. ビスは全て特殊ネジになっていますか？

A. カメラハウジング部分は**特殊ねじ**、ジャンクションボックス部分のネジは**接着加工**してあります。

Q. システム障害が発生したときにリセット機能はありますか？

A. **ウォッチドッグ機能**が搭載されています。

録画時間表

フレームレート (フレーム/秒)	1080p	1.3メガ	720p	VGA
1	40.7	41.2	50.4	73.1
3	25.9	26.5	32.6	52.8
5	14.6	15.2	18.8	35
10	6.7	7.1	8.9	20

単位: 日
128GB 使用時
表はあくまで目安です。実際の録画時間は撮影環境により前後します。
※ミラーリング設定の場合、録画時間は50%となります。